

Modell	
AE.110M	Grenzwertgeber gem. TRbF 511

GWG

Grenzwertgeber auf Kaltleiterbasis. Für Batterietanks aus Stahlblech nach DIN 6620-1 Form B und standortgeschweißte Rechtecktanks nach DIN 6625-1 in Bauhöhen 1 bis 4 m. Lagerflüssigkeit: Heizöl EL nach DIN 51603-1, Dieseldieselkraftstoff nach DIN EN 590, Bio-Dieseldieselkraftstoff nach DIN EN 14214. Mit Einschraubkörper G1. Verstellbar von 70 bis 338 mm. Höheneinstellung nach mitgelieferter Einbauanleitung. Einsetzbar mit folgenden GWG-Anschlussarmaturen

Anschlusskabel = 1,5 m lang. Zur Kabelverlängerung KVA verwenden.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: :Z-65.17-182



GWG - Anschluss Dose zur Wandbefestigung

Bestell Nr.



GWG-Füllverschluss

für Heizöl EL Standard, Diesel und Bio-Diesel. Bajonettverschluss G2 entsprechend DIN EN 14420-6 mit integrierter Grenzwertgeber-Anschlussarmatur. Vaterkupplung aus Messing. Verschlusskappe aus öl- und witterungsbeständigem Kunststoff. Abschließbar

Bestell Nr.



Kabelverlängerungsarmatur

Kabelverlängerungsarmatur für 2-adrige elektrische Leitungen (max. 42 V/4 A). Beidseitig mit Klemmverschraubungen für Kabeldurchmesser von 6 bis 8,3 mm.

Bestell Nr.